

DS-K1A340 系列

人脸考勤一体机

DS-K1A340 系列人脸考勤机采用海康最新的深度学习算法，人脸识别速度快、准确率高；支持人脸、密码或指纹识别，灵活考勤，可用于楼宇、企业、写字楼、金融网点等办公场所。



产品特性

- 设备支持单机操作，简单便捷。
- 设备提供首次使用引导配置，初次使用也能轻松完成基本配置；
- 全新台式，壁挂式工业设计，小巧玲珑，线条流畅，性能稳定；
- 采用 4.3 英寸 LCD 液晶触摸屏，支持本地视频预览，支持实时检测人脸；
- 设备支持 1000 人脸，3000 指纹（需支持指纹的型号），30 万考勤记录，适合中小型客户群体管理；
- 采用深度学习算法，面部识别距离 0.5m-2.0m，人脸比对时间 < 0.5s/人，人脸验证准确率 ≥ 99%；同时支持照片视频防假；
- 采用 200 万广角宽动态摄像头，采用星光级图像传感器，支持在暗光或无光环境下识别；
- 设备支持人脸，指纹，人脸+指纹等不同组合方式，灵活搭配，适用不同安全等级场所应用；（不同的型号识别模式不同，以实际设备为准）；
- 设备支持单机考勤设置，可单机进行参数设定，考勤规则，考勤排班，人员管理，导入导出，数据结算自动生成考勤报表，轻松查看考勤数据，方便快捷；
- 支持配置多人识别功能，可支持 3 人同时考勤认证，节约考勤认证等待时间，提高考勤服务效率；
- 设备支持灵活设置考勤班次，支持普通班+工时班共 256 个设置，支持 64 个考勤假日计划，支持 128 个部门排班、支持 512 个个人排班，可满足于企业，工厂等不同的需求。
- 设备支持通过 U 盘导出本地事件，导出数据用户可选择加密以确保数据安全性；
- 具有看门狗守护机制、保障设备稳定运行；

技术参数

型号	DS-K1A340	DS-K1A340F
操作系统	嵌入式 Linux 操作系统	
显示屏	4.3 英寸触摸屏	
摄像头	200 万像素双目摄像头	

刷脸验证速度	1 : N 人脸比对时间 < 0.5S/人	
人脸验证精度	$\geq 99\%$	
面部识别距离	0.5m ~ 2.0m	
人脸指纹容量	1000 人脸	1000 人脸， 3000 电容指纹；
识别方式	人脸	人脸、指纹及组合方式
通讯方式	单机	单机
存储容量	30 万条事件记录	
卡片类型	不支持刷卡	
外部接口	USB2.0*1	
设备电源	DC 12V/1A (标配电源)	
相对湿度	10% 至 90% (在不凝结成水珠的状态环境下)	
工作温度	-10~40°C	
使用环境	室内	
安装方式	台式，壁挂	
人脸设备尺寸	118.4*118.4*21.8mm	

备注 1：人脸防假功能默认开启。